




ENGINE OPTION MODEL
Motorausführung

1B50^T_U-3



DETAIL "V"



D : SCREWS WITH SEALANT
(FOR EXAMPLE LOCTITE 221)

D : Schrauben mit Dichtmittel
(z.B. Loctite 221)

Dimensiones without tolerance indication are nominal size.
Maße ohne Toleranzangaben sind Nennmaße


In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The range of the length over-all based on tolerances can add up to ± 3 mm
Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmassen **XX** ± 3 mm


ENGINE OPTION MODEL
Motorausführung

1B50^T_U-4

(SAE-Gen)



DETAIL "X"



INSTALLATION DRAWING
Einbauzeichnung
1B50 SHAFTS AT GOVERNOR-SIDE
Wellen auf sts.

HATZ
DIESEL
MOTORENFABRIK
HATZ
RUHSTORF-ROTT

PROTECTION MARK
ACC. TO DIN 34
Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten

SHEET OF SHEETS
Blatt 9 von 10 Blättern
gez.: 15.05.07 Gerh gepr.: 15.05.07 BJ